

ALFA II|12-40 kW



Ecodesign reikalavimus atitinka visų galių katilai.

Katilas atitinka 5-osios klasės reikalavimus pagal PN-EN 303-5:2012 visoms galioms.

Kuras: 6 mm skersmens medienos granulės.

GWARRANTY



5 metų garantija šilumokaičio sandarumui,
2 metai likusiems komponentams ir sklandžiam
katilo veikimui;



Šilumokaitis pagamintas iš sertifikuoto aukštos kokybės
plieno;



Didelis šiluminis efektyvumas iki 93%, dėl padidėjusio šilumos
atgavimo iš išmetamųjų dujų;



APC CENTER valdiklis valdo 6 cirkuliacinius siurblius, ir 2
pamaisymo vožtuvus



Katilas pritaikytas montuoti, uždaroje šildymo sistemoje



Išmetimo ventiliatorius pašalina kamino traukos problemas ir
stabilizuoja katilo veikimą;



Vakuminis jutiklis, apsaugo nuo
netinkamo degimo proceso;



Degalų likučio jutiklis bake neleidžia katilui dirbti su minimaliais
degalų lygiais. Po kuro pripildymo, nereikia kartoti uždegimo
procedūros ir katilas eina į automatinį veikimą;



Keraminiai katalizatoriai, stabilizuojantys degimo
procesą;



Savaiminio užsikūrimo sistema ;



Granulių degiklis su standartinė automatinė išsivalymo
funkcija;



Kompaktiški matmenys;



Automatinė šilumokaičio išsivalymo ir pelenų surinkimo
sistema;



Hidraulinis komplektas su cirkuliaciniu siurbliu ir termostatinu
vožtuvu - apsauga nuo per žemos grįžtamios katilo
temperatūros



Lambda zondas - inetelektaualus algoritmas, kuris optimizuoja
degimo procesą ir užtikrina didžiausią katilo efektyvumą su
minimaliomis išmetamosiomis dujomis, visos galios diapazone
(už papildomą mokestį)



ALFA II PLUS



ALFA II



VALDIKLIS APC CENTER