

# EKO SLIM | 10-30 kW



Ecodesign reikalavimus atitinka visų galių katilai.

Katilas atitinka 5-osios klasės reikalavimus pagal PN-EN 303-5:2012 visoms galioms.

Kuras: 6 mm skersmens medienos granulės.

gavancia



5 metų garantija šilumokaičio sandarumui, 2 metai likusiems komponentams ir sklاندžiam katilo veikimui;



Šilumokaitis pagamintas iš sertifikuoto aukštos kokybės plieno;



93%  
APC K  
SLIM

Didelis šiluminis efektyvumas iki 93% dėl padidėjusio šilumos atgavimo iš išmetamųjų dujų;

APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL valdiklis valdo 3 siurblius ir 1 pamašymo vožtuvą



Katilas pritaikytas montuoti uždaroje šildymo sistemoje

ADAPTIVE  
CONTROL



ADAPTIVE CONTROL CONTROL - reguliuojamas katilo veikimas remiantis oro srauto per šilumokaitį;



Savaiminio užsikūrimo sistema;



Granulių degiklis su standartine automatine išsivalymo funkcija;



Kompaktiški matmenys;



VALDIKLIS APC K SLIM



PRISITAIKANTIS VALDYMAS

