

SMART EKOPELL 12-38



Ecodesign reikalavimus atitinka visų galių katilai.

Katilas atitinka 5-osios klasės reikalavimus pagal PN-EN 303-

5:2012 visoms galioms.

Kuras: 6 mm skersmens medienos granulės.

garantija



5 metų garantija šilumokačiui sandarumui,
2 metai likusiems komponentams ir sklaidžiam
katilo veikimui



Šilumokaitis pagamintas iš sertifikuoto aukštos kokybės
plieno;



94%

Didelis šiluminis efektyvumas iki 94%, dėl padidėjusio šilumos
atgavimo iš išmetamųjų dujų;



APC 3 ADAPTIVE CONTROL valdiklis valdo 6
cirkuliacinius siurblius ir 2 pamašymo vožtuvus



Katilas pritaikytas montuoti uždaroje šildymo sistemoje



Granulių degiklis su standartinė automatinė išsivalymo
funkcija;

ADAPTIVE
CONTROL

ADAPTIVE CONTROL - reguliuojamas katilo veikimas
remiantis oro srautu per šilumokačią;



Keraminiai katalizatoriai, stabilizuojantys degimo procesą;



auto

Savaiminio užsikūrimo sistema



Išmetimo ventiliatorius pašalina kamino traukos problemas- ir
stabilizuoja katilo veikimą;



Degalų rezervu jutiklis bake neleidžia katilui dirbti su minimaliais
degalų lygiais. Po kuro pripildymo, nereikia kartoti degimo
procedūros ir katilas eina į automatinį veikimą;



VALDIKLIS APC 3



PRISITAIKANTI KONTROLĖ